


# XLF DC INVERTER

## WANDCASSETTES

2 modellen Warmtepomp:  
1500 tot 5800 W



### UITBLAAS IN 4 RICHTINGEN

De gefilterde lucht kan in 4 richtingen worden uitgeblazen. Afhankelijk van de gekozen optie zijn er diverse luchtstroommogelijkheden:

**Koelen:** naar boven uitgeblazen lucht verspreidt een homogene aangename koelte in de ruimte.

**Verwarmen:** de luchtstroom richting vloer verspreidt de warmte geleidelijk in het vertrek.

**Zijwaartse uitblaas:** een constante homogene luchtstroom zonder gevoel van tocht.

\*\*



\*\* eigen ontwerp mogelijk

XLF 9-12 DCI



### KENMERKEN

- vele plaatsingsmogelijkheden:  
laag / midden / hoog aan de wand
- vernieuwd design en uiterst compact
- effectief filtersysteem
- zeer energiezuinig: klasse A energielabel
- verwarmingscapaciteit tot -15 °C
- elektronische regeling en programmering
- luchtuitblaas naar 4 kanten
- uiterst stil, slechts 31 dBA op 1 meter
- standaard geleverd met infrarood afstandsbediening RC4
- condenspomp en afstandsbediening t.b.v. wandmontage als accessoire leverbaar
- te combineren met DUO TRIO QUATTRO CINCO

GC 9-12 DCI






RC4 RCW2\*



\* accessoire

\*\*



# LOUISIANA XLF DCI



## Model



### XLF 9 DC INV

### XLF 12 DC INV

		XLF 9 DC INV	XLF 12 DC INV
<b>Koelvermogen</b>	<b>kW</b>	2,5 (1,4 - 3,6)	3,5 (1,4 - 4,3)
Opgenomen vermogen	kW	0,65	1,09
EER / Energielabel		3,8 / A	3,2 / A
Werkingsgebied	°C	-10°/ 46° Droge bol	
<b>Verwarmingsvermogen</b>	<b>kW</b>	2,5 (1,5 - 4,5)	3,5 (1,5 - 5,6)
Opgenomen vermogen	kW	0,62	0,97
COP / Energielabel		4,0 / A	3,61 / A
Werkingsgebied	°C	-15°/ 24° Droge bol	
Verwarmingsvermogen bij -10°C	kW	1,3	1,7

<b>BINNENUNIT</b>		<b>ST XLF 9 DCI</b>	<b>ST XLF 12 DCI</b>
Luchtdebiet (lt/mt/ht)	m³/h	330/370/390	310/370/400
Geluidsniveau op 1m (lt/mt/ht)	dB(A)	31/33/35	33/36/39
Gewicht	kg	13,5	14
Afmetingen (LxDxH)	mm	570x160x570	570x160x570
<b>Bestelcode</b>		<b>7SP022755</b>	<b>7SP022756</b>

<b>BUITENUNIT</b>		<b>GC 9 DCI</b>	<b>GC 12 DCI</b>
Geluidsniveau op 1m	dB(A)	51	52
Type compressor		DCI Rotatief	DCI Rotatief
Gewicht	kg	38	38
Afmetingen (LxBxH)	mm	795x290x610	795x290x610
<b>Bestelcode</b>		<b>7SP061420</b>	<b>7SP061421</b>

## Verbinding tussen binnen- en buitenunit

### Voeding 1~230V

		Binnenunit	Binnenunit
Voeding aansluiten op			
Elektrische bedrading	mm²	3x1,5	3x1,5
Aanbevolen afzekerwaarde (traag)	A	16	16
Verbinding binnen / buiten	mm²	4x1,5	4x1,5

### Koelleidingen

Max. lengte	m	20	20
Max. hoogteverschil	m	10	10
Diameter zuiggasleiding	Inches	3/8	3/8
Diameter vloeistofleiding	Inches	1/4	1/4

## Accessoires

Condenspomp	Bestelcode	7ACFH0521	7ACFH0521