



CNE DC INVERTER CASSETTEMODELLEN

4 modellen warmtepomp
1,5 tot 9,0 kW



KENMERKEN:

- 4 gemotoriseerde uitblaaslamellen
- verse buitenluchtaanzuig mogelijkheid
- mogelijkheid om 2 ruimten te conditioneren met één unit
- effectief filtersysteem
- ontworpen om precies in een verlaagd systeemplafond te passen
- eenvoudig te installeren en te onderhouden
- geïntegreerde condenspomp, opvoerhoogte 1 meter vanaf condensafvoer uittrede
- zeer energiezuinig, energieklassen A+/A
- ook combineerbaar met YAZE multisplit (DUO, TRIO, QUATTRO, CINCO)



GC 9-12-18 DCI



GC 24 DCI



Infrarood afstandsbediening RC8W

Standaard



Eenvoudige wandthermostaat RCL

7ACEL1447



Geavanceerde wandthermostaat RCW 2

7ACEL1212



Communicatiekaart CBI-B

7ACEL1616

CASSETTEMODELLEN 600X600

CNE DCI



Model		CNE 9 DCI	CNE 12 DCI	CNE 18 DCI	CNE 24 DCI
-------	--	-----------	------------	------------	------------

Koelvermogen	kW	2,5 (1,5 - 3,6)	3,5 (1,7 - 4,3)	5,0 (1,5 - 5,8)	6,8 (1,5 - 8,0)
Opgenomen vermogen	kW	0,59	0,96	1,51	2,41
SEER / Energielabel		5,7 / A+	5,6 / A+	5,1 / A	5,1 / A
Werkingsgebied	°C		-10°/ 46° Droge bol		
Verwarmingsvermogen	kW	3,2 (1,5 - 4,8)	4,2 (1,6 - 5,5)	5,6 (1,3 - 6,8)	7,3 (1,5 - 9,0)
Opgenomen vermogen	kW	0,60	0,97	1,35	2,27
SCOP / Energielabel		4,0 / A+	4,0 / A+	3,8 / A	3,8 / A
Werkingsgebied	°C		-15°/ 24° Droge bol		
Verwarmingsvermogen bij -10°C	kW	2,4	3,2	3,9	5,3
Verwarmingsvermogen bij -15°C	kW	2,2	3,0	3,5	5,1

BINNENUNIT		CNE 9 DCI	CNE 12 DCI	CNE 18 DCI	CNE 24 DCI
Luchtdebiet (lt/mt/ht)	m³/uur	320/370/420	320/390/470	500/560/620	580/640/700
Geluidsdruk op 1 m (lt/mt/ht)	dB(A)	28/30/32	28/31/34	30/33/36	36/38/40
Geluidsvermogen	dB(A)	49	51	55	60
Ontvochtiging	l/uur	0,7	1,5	2,0	3,0
Gewicht	kg	12,9	12,9	15,2	15,5
Inbouwmaten (BxDxH)	mm	575x575x219	575x575x219	575x575x270	575x575x270
Roostermaten (BxDxH)	mm	625x625x40	625x625x40	625x625x40	625x625x40
Bestelcode rooster		7ACVF0478	7ACVF0478	7ACVF0478	7ACVF0478
Bestelcode		7SP022913	7SP022914	7SP022915	7SP022916

BUITENUNIT		GC 9 DCI	GC 12 DCI	GC 18 DCI	GC 24 DCI
Luchtdebiet	m³/uur	1780	1780	2160	3600
Geluidsdruk op 1 m	dB(A)	51	52	53	59
Geluidsvermogen	dB(A)	61	62	63	69
Type compressor		DCI Rotatief	DCI Rotatief	DCI Rotatief	DCI Twin Rotatief
Gewicht	kg	38	38,5	38	65,5
Afmetingen (LxBxH)	mm	795x290x610	795x290x610	795x290x610	950x340x864
Bestelcode		7SP061819	7SP061820	7SP061884	7SP061885

Verbinding tussen binnen- en buitenunit				
Voeding 1~230V				
Voeding aansluiten op	Binnenunit	Binnenunit	Binnenunit	Buitenunit
Elektrische bedrading	mm²	3x1,5	3x1,5	3x2,5
Aanbevolen afzekerwaarde (traag)	A	16	16	20
Verbinding binnen / buiten	mm²	4x1,5	4x1,5	4x2,5
Koelleidingen				
Max. lengte	m	20	20	20
Max. hoogteverschil	m	10	10	10
Diameter zuiggasleiding	Inch	3/8	3/8	1/2
Diameter vloeistofleiding	Inch	1/4	1/4	1/4