

# HHF

## WANDMODELLEN

4 modellen Warmtepomp:  
2810 tot 6500 W

HHF 9-24



### KENMERKEN

- temperatuur in display
- laag geluidsniveau
- energie klasse A/A (type 9 en 12)
- extra vermogen koelen en verwarmen
- compacte afmetingen
- zelfdiagnose (storing indicatie) voor onderhoud
- automatische herstart
- zeer efficiënt filtersysteem met ionisator en anti bacterieel filter

### ZEER EFFECTIEF FILTERSISTEEM

3 filterniveaus die stof, pollen, mijten en tabakslucht vasthouden en neutraliseren.



standaard filter



actief kool /  
fotokatalytisch filter

(het fotokatalytisch filter neutraliseert geurtjes en zuivert de lucht)

GC 9-12 NRC




GC 18 NRC



GC 24 NRC



RC8 A



# HHF

NIUW

AA

HHF 9  
HHF 12



AAN/UIT

## Model



		HHF 9	HHF 12	HHF 18	HHF 24
<b>Koelvermogen</b>	<b>kW</b>	<b>2,6</b>	<b>3,2</b>	<b>5,3</b>	<b>6,2</b>
Opgenomen vermogen	kW	0,82	1	1,64	1,9
EER / Energielabel		3,21 / A	3,21 / A	3,23 / A	3,24 / A
Werkingsgebied	°C		21° / 46° Droge bol		
<b>Verwarmingsvermogen</b>	<b>kW</b>	<b>2,8</b>	<b>3,5</b>	<b>5,7</b>	<b>6,5</b>
Opgenomen vermogen	kW	0,78	0,97	1,67	1,9
COP / Energielabel		3,61 / A	3,61 / A	3,41 / B	3,42 / B
Werkingsgebied	°C		-9° / 24° Droge bol		

BINNENUNIT		ST HHF 9	ST HHF 12	ST HHF 18	ST HHF 24
Luchtdebiet (lt/mt/ht/bt)	m³/h	310/340/370/400	350/420/500/550	550/650/780/850	550/650/780/850
Geluidsniveau op 1m (lt/mt/ht/bt)	dB(A)	32/35/37/40	32/35/38/40	38/42/45/48	38/41/44/47
Ontvochtiging	l/h	1	1	3	3
Gewicht	kg	8	9	13	13
Afmetingen (BxDxH)	mm	730x174x255	790x177x265	940x200x298	940x200x298
<b>Bestelcode</b>		<b>7SP022856</b>	<b>7SP022857</b>	<b>7SP022858</b>	<b>7SP022859</b>

BUITENUNIT		GC 9 NRC	GC 12 NRC	GC 18 NRC	GC 24 NRC
Luchtdebiet	m³/h	1500	1800	2790	2790
Geluidsniveau op 1m	dB(A)	50	52	54	54
Type compressor		Rotatief	Rotatief	Rotatief	Rotatief
Gewicht	kg	31	35	46	46
Afmetingen (BxDxH)	mm	785x320x540	798x320x540	913x378x680	913x378x680
<b>Bestelcode</b>		<b>7SP061764</b>	<b>7SP061765</b>	<b>7SP061766</b>	<b>7SP061767</b>

Verbinding tussen binnen- en buitenunit					
Voeding 1 – 230V					
Voeding aansluiten op		Binnenunit	Binnenunit	Binnenunit	Binnenunit
Elektrische bedrading	mm²	3x1,0	3x1,0	3x2,5	3x2,5
Aanbevolen afzekerwaarde (traag)	A	10	16	25	25
Verbinding binnen / buiten	mm²	3x1,0 + 2x0,75	3x1,0 + 2x0,75	5x2,5	5x2,5
Koelleidingen					
Max. lengte	m	15	20	25	25
Max. hoogteverschil	m	10	10	10	10
Diameter zuiggasleiding	Inches	3/8	1/2	1/2	1/2
Diameter vloeistofleiding	Inches	1/4	1/4	1/4	1/4

## Accessoires

<b>Condenspomp</b>	<b>Bestelcode</b>	<b>7ACFH0521</b>	<b>7ACFH0521</b>	<b>7ACFH0521</b>	<b>7ACFH0521</b>
<b>Winterregeling</b>	<b>Bestelcode</b>	<b>7ACFH0480</b>	<b>7ACFH0480</b>	<b>7ACFH0480</b>	<b>7ACFH0480</b>