

SXE DC INVERTER PLAFOND/WAND- MODELLEN

3 modellen warmtepomp
1,5 tot 6,5 kW

SXE 9-12 DCI / SXE 18 DCI




KENMERKEN:

- perfect comfort, precisie in temperatuurbehoud en luchtkwaliteit
- energiezuinig: energieklassen A+/A
- koelen tot -10°C buitenluchttemperatuur
- verwarmen tot -15°C buitenluchttemperatuur
- elektronische regeling en programmering
- automatisch horizontaal en verticaal bewegende lamellen
- montage laag aan de wand of onder het plafond
- mogelijkheid om 2 ruimten te conditioneren met één unit (accessoire)
- ook combineerbaar met YAZE multisplit (DUO, TRIO, QUATTRO, CINCO)

Horizontale of verticale montage



Mogelijkheid om 2 ruimten te conditioneren met één unit



SXE 9-12 DCI



SXE 18 DCI



GC 9-12-18 DCI



Infrarood afstandsbediening RC8W

Standaard



Eenvoudige wandthermostaat RCL

7ACEL1447



Geavanceerde wandthermostaat RCW 2

7ACEL1212



Communicatiekaart CBI-B

7ACEL1616

PLAFOND/WANDMODELLEN

SXE DCI



Model		SXE 9 DCI	SXE 12 DCI	SXE 18 DCI
-------	--	-----------	------------	------------

Koelvermogen	kW	2,5 (1,4 - 3,6)	3,5 (1,5 - 4,4)	5,0 (1,5 - 5,8)
Opgenomen vermogen	kW	0,62	0,98	1,51
SEER / Energielabel		5,7 / A+	5,61 / A+	5,1 / A
Werkingsgebied	°C		-10°/ 46° Droge bol	

Verwarmingsvermogen	kW	3,2 (1,5 - 4,5)	4,2 (1,5 - 5,0)	5,6 (1,3 - 6,5)
Opgenomen vermogen	kW	0,93	1,31	1,59
SCOP / Energielabel		3,8 / A	3,8 / A	3,8 / A
Werkingsgebied	°C		-15°/ 24° Droge bol	
Verwarmingsvermogen bij -10°C	kW	2,3	2,9	3,7
Verwarmingsvermogen bij -15°C	kW	2,1	2,5	3,2

BINNENUNIT		SXE 9 DCI	SXE 12 DCI	SXE 18 DCI
Luchtdebiet (lt/mt/ht)	m³/uur	300/350/400	300/350/400	600/750/870
Geluidsdruk op 1 m (lt/mt/ht)	dB(A)	29/37/42	30/41/45	40/48/51
Geluidsvermogen (lt/mt/ht)	dB(A)	41/49/54	51/53/56	56/60/65
Ontvochtiging	l/uur	1	1,5	2
Gewicht	kg	21	22	30
Afmetingen (BxDxH)	mm	820x190x630	820x190x630	1200x190x630

Bestelcode	7SP012201	7SP012202	7SP012203
-------------------	------------------	------------------	------------------

BUITENUNIT		GC 9 DCI	GC 12 DCI	GC 18 DCI
Luchtdebiet	m³/uur	1780	1780	2160
Geluidsdruk op 1 m	dB(A)	51	52	53
Geluidsvermogen	dB(A)	61	62	63
Type compressor		DCI Rotatief	DCI Rotatief	DCI Scroll
Gewicht	kg	38	38,5	38
Afmetingen (LxBxH)	mm	795x290x610	795x290x610	795x290x610

Bestelcode	7SP061819	7SP061820	7SP061884
-------------------	------------------	------------------	------------------

Verbinding tussen binnen- en buitenunit

Voeding 1~230V		Binnenunit	Binnenunit	Binnenunit
Voeding aansluiten op		Binnenunit	Binnenunit	Binnenunit
Elektrische bedrading	mm²	3x1,5	3x1,5	3x2,5
Aanbevolen afzekerwaarde (traag)	A	16	16	20
Verbinding binnen / buiten	mm²	4x1,5	4x1,5	4x2,5

Koelleidingen				
Max. lengte	m	20	20	20
Max. hoogteverschil	m	10	10	10
Diameter zuiggasleiding	Inch	3/8	3/8	1/2
Diameter vloeistofleiding	Inch	1/4	1/4	1/4

Accessoires

Condenspomp	Bestelcode	7ACFH0221	7ACFH0221	7ACFH0221
--------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

Mengbox	Bestelcode	7ACVF0122	7ACVF0122	7ACVF0123
----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

Afdekplaat tbv plafondmontage	Bestelcode	7ACTL0073	7ACTL0073	7ACTL0074
--------------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------