

CAO

WATERGEKOELDE WANDCONSOLES

3 modellen alleen koelen
2,3 tot 4,7 kW

CAO 230-370



AIRVIEW
Mér dan alleen
luchtbehandeling

CAO 580



KENMERKEN:

- gemakkelijke installatie en onderhoud
- ideale oplossing voor gebouwen waar buitenopstelling niet mogelijk is
- watergekoelde condensor voor leidingwater en gerecycled water
- geleverd met drukgestuurd waterregelventiel voor minimaal waterverbruik
- mogelijkheid voor verse lucht aanzuig
- elektrische verwarming en afstandsbediening als accessoire leverbaar
- herbruikbare filters

WATERGEKOELDE WANDCONSOLES

CAO



Model

		CAO 230	CAO 370	CAO 580
Koelvermogen	kW	2,3	3,0	4,7
Opgenomen vermogen	kW	0,66	0,85	1,3
EER / Energielabel		3,4 / E	3,5 / D	3,6 / D
Werkingsgebied binnentemperatuur	°C		15°/ 32° Droge bol	
Water intredetemperatuur	°C		10°/ 30°	
Luchtdebiet (lt/ht)	m³/uur	450/550	450/550	725/880
Luchtdebiet verse buitenlucht	m³/uur	60	60	80
Geluidsniveau op 4m (lt/ht)	dB(A)	37/40	38/41	41/43
Waterdebiet bij 15°C	l/uur	130	170	270
Type compressor		Rotatief	Rotatief	Rotatief
Gewicht	kg	48	49	69
Afmetingen (BxDxH)	mm	1030x226x620	1030x226x620	1390x226x620
Voeding 1–230V				
Elektrische bedrading (zonder elektr. verw.)	mm²	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Aanbevolen afzekerwaarde (traag)	A	6	6	8
Bestelcode		7CW011016	7CW011017	7CW011018

Accessoires

		CAO 230	CAO 370	CAO 580
Elektrische verwarming 230V	Capaciteit (W)	2000	2000	3000
	Bestelcode	7ACEL0006	7ACEL0006	7ACEL0007
Afstandsbediening	Bestelcode	7ACEL0039	7ACEL0039	7ACEL0039